

# BEIL W SMART SYSTEM 1F

**KRIEGER**  
SPOTLIGHT

**Product dimensions**/Produktabmessungen/Wymiary produktu (mm)

**Technical data** / technische Daten / Dane techniczne

**Input voltage/Frequency** / Eingangsspannung/Frequenz / Napięcie zasilania/Częstotliwość

**Power consumption** / Leistung / Moc

**Power factor** / Leistungsfaktor / Współczynnik mocy

**Corelated Color Temperature (CCT)** / Ähnlichste Farbtemperatur (CCT) / Barwa światła

**Color Rendering Index (CRI)** / Farbwiedergabeindex (CRI) / Współczynnik oddawania barw (Ra)

**Flux output** / Lichtstrom / Całkowity strumień świetlny

**Lamp efficiency** / Die Effizienz der Leuchten / Efektywność świetlna oprawy

**Beam angle** / Abstrahlwinkel / Kąt świecenia

**Power supply** / Stromversorgung / Zasilacz

**Mounting** / Montage / Mocowanie

**Shell material** / Werkstoff / Materiał obudowy

**Dimming** / Dimmbar / Ściemnianie

**Working temperature** / Arbeitstemperatur / Temperatura pracy

**IP rating** / IP-Schutzart / Klasa ochrony IP

**Dimensions** / Abmessungen / Wymiary

**Color** / Farbe / Kolor

**Net weight** / Nettogewicht / Waga netto

220-240V

12W - 35W

≥0.97

H:3000K N:4000K X: inny (option/Option/opcja)

CRI&gt;80 / CRI&gt;90 (option/Option/opcja)

max: 4870 lm

110-150 lm/W

24°

built in / eingebaut / wbudowany

1F

Aluminum

SMART SYSTEM DALI

+5°C/+45°C

IP20

210mm x 150mm x 100mm

White / weiß / biały

1,1 kg

~ Colour temperature tolerancy ±275K / Farbtemperaturtoleranz ±275K | Dopuszczalne zakresy temperatury światła: ± 275 K dla wartości podanej w tabeli

~ Input power tolerancy ±10% / Eingangsleistungstoleranz ±10% | tolerancja mocy wejściowej ±10%

~ Luminous flux tolerancy ±10% / Lichtstromtoleranz ±10% / tolerancja strumienia świetlnego ±10%

**Variants**/Varianten/ Warianty

Index	Name / Namen / Nazwa	[W]	[lm]	CCT	CRI	z°
BEILW1971H82S	BEIL W 1970lm CRI 80 3000K	12	1970	3000K	80	24
BEILW2021N82S	BEIL W 2020lm CRI 80 4000K	12	2020	4000K	80	24
BEILW2761H82S	BEIL W 2760lm CRI 80 3000K	18	2760	3000K	80	24
BEILW2881N82S	BEIL W 2880lm CRI 80 4000K	18	2880	4000K	80	24
BEILW3651H82S	BEIL W 3650lm CRI 80 3000K	25	3650	3000K	80	24
BEILW3771N82S	BEIL W 3770lm CRI 80 4000K	25	3770	4000K	80	24
BEILW4671H82S	BEIL W 4670lm CRI 80 3000K	35	4670	3000K	80	24
BEILW4871N82S	BEIL W 4870lm CRI 80 4000K	35	4870	4000K	80	24
BEILW1591H92S	BEIL W 1590lm CRI 90 3000K	12	1590	3000K	90	24
BEILW1651N92S	BEIL W 1650lm CRI 90 4000K	12	1650	4000K	90	24
BEILW2221H92S	BEIL W 2220lm CRI 90 3000K	18	2220	3000K	90	24
BEILW2221H92S	BEIL W 2220lm CRI 90 3000K	18	2390	4000K	90	24
BEILW3011H92S	BEIL W 3010lm CRI 90 3000K	22	3010	3000K	90	24
BEILW3151N92S	BEIL W 3150lm CRI 90 4000K	22	3150	4000K	90	24
BEILW3631H92S	BEIL W 3630lm CRI 90 3000K	28	3630	3000K	90	24
BEILW3881N92S	BEIL W 3880lm CRI 90 4000K	30	3880	4000K	90	24

