

BEIL WB PWM 3F

KRIEGER
SPOTLIGHT

Product dimensions/Produktabmessungen/Wymiary produktu (mm)

Technical data / technische Daten / Dane techniczne

Input voltage/Frequency / Eingangsspannung/Frequenz / Napięcie zasilania/Częstotliwość

Power consumption / Leistung / Moc

Power factor / Leistungsfaktor / Współczynnik mocy

Corelated Color Temperature (CCT) / Ähnlichste Farbtemperatur (CCT) / Barwa światła

Color Rendering Index (CRI) / Farbwiedergabeindex (CRI) / Współczynnik oddawania barw (Ra)

Flux output / Lichtstrom / Całkowity strumień świetlny

Lamp efficiency / Die Effizienz der Leuchten / Efektywność świetlna oprawy

Beam angle / Abstrahlwinkel / Kąt świecenia

Power supply / Stromversorgung / Zasilacz

Mounting / Montage / Mocowanie

Shell material / Werkstoff / Material obudowy

Dimming / Dimmbar / Ściemnianie

Working temperature / Arbeitstemperatur / Temperatura pracy

IP rating / IP-Schutzart / Klasa ochrony IP

Dimensions / Abmessungen / Wymiary

Color / Farbe / Kolor

Net weight / Nettogewicht / Waga netto

220-240V AC / 50-60Hz
22W - 25W
≥0.97
H:3000K N:4000K X: inny (option/Option/opcja)
CRI>80 / CRI>90 (option/Option/opcja)
max: 3770 lm
110-150 lm/W
24°
built in / eingebaut / wbudowany
3F
Aluminum
PWM
+5°C/+45°C
IP20
210mm x 150mm x 100mm
White-Black / weiß-schwarz / biało-czarny
1,1 kg

~ Colour temperature tolerancy ±275K / Farbtemperaturtoleranz ±275K | Dopuszczalne zakresy temperatury światła: ± 275 K dla wartości podanej w tabeli

~ Input power tolerancy ±10% / Eingangsleistungstoleranz ±10% | tolerancja mocy wejściowej ±10%

~ Luminous flux tolerancy ±10% / Lichtstromtoleranz ±10% / tolerancja strumienia świetlnego ±10%

Variants/Varianten/ Warianty

Index	Name / Namen / Nazwa	[W]	[lm]	CCT	CRI	z°
BEILX3653H82P	BEIL WB 3650lm CRI 80 3000K	25	3650	3000K	80	24
BEILX3773N82P	BEIL WB 3770lm CRI 80 4000K	25	3770	4000K	80	24
BEILX3013H92P	BEIL WB 3010lm CRI 90 3000K	22	3010	3000K	90	24
BEILX3153N92P	BEIL WB 3150lm CRI 90 4000K	22	3150	4000K	90	24
BEILX3153H92P	BEIL WB 3150lm CRI 90 3000K	25	3150	3000K	90	24
BEILX3373N92P	BEIL WB 3370lm CRI 90 4000K	25	3370	4000K	90	24

